


JJ3014GH-01M-2x4/ATC

Overlock machine with touch panel

2 needle, 4 thread high speed overlock machine with touch panel for easy setting.

Using three sensors, the machine can minimize the thread loss and air loss (the suction for threads only works after the cut).



Feature

3 mode selection

Auto: When the sensor detects the fabric, the presser foot lowers and sewing starts automatically, and finally the chain is cut.

Semi-Auto: Start sewing automatically. A sensor detect the end of the fabric and automatically cuts the chain.

Manual: All sewing is done manually. At the end, the chain is cut by pressing a switch.



【User friendly functions】



■ Touch panel

■ sensor

Touch panel can adjust the length of the tape and the chain by the number of needles, and change the settings such as the mode.

Sensors detect fabrics and chains, eliminating the need for cutting.

Specifications	JJ3014GH-01M-2x4/ATC
Max. Speed	7000 rpm
Needle Type	Organ DCx27 #9
Stitch Length	1~3.8 inch
Presser Foot Lift	5.5 mm
Needle Bar Stroke	24.4 mm
Diff. Feed Ratio	Front and back movement (ratio 0.7~2)
Gauge Size	2mm x 4mm
Application	Plain Seaming
Material	Light to Medium




JJ3014GH-01M-2x4/ATC

コントロールパネル付き

オーバーロックミシン

2本針、4本糸のハイスピードオーバーロックミシンです。コントロールパネル付きで簡単に設定できます。

3つのセンサーにより、自動で生地を感知し、ナイフがテープ類や空環をカットし、吸い込みます。



特徴

選べる3つのモード

Auto: センサーが生地を感知し、押さえが下がって自動的に縫製が始まり、最後に空環やテープがカットされます。

Semi-Auto: 手動で縫製を始めて、最後にセンサーが生地端を感知し、自動的に空環やテープがカットされます。

Manual: 縫製はすべて手作業で行われます。最後にスイッチを押すことで空環やテープを切断します。



【ユーザーフレンドリーな機能】



■ コントロールパネル

パネル操作で、針数制御によるテープや空環の長さの調整、モードなどの設定を簡単に変更できます。

センサーが生地や空環を検知し、裁断などの手間を省くことができます。

■ センサー

仕様	JJ3014GH-01M-2x4/ATC
回転速度	7000 rpm
使用針	Organ DCx27 #9
縫い目長さ	1~3.8 inch
押さえ上げ量	5.5 mm
針棒ストローク	24.4 mm
差動送り機構	前後差動 (差動比 0.7~2)
ゲージ幅	2mm x 4mm
用途	地縫い
生地の厚さ	薄物~中厚物

